

841/50

**SPECIFICA TECNICA ANIME IN CARTONE**

CLIENTE-CUSTOMER	CWR SRL
DIMENSIONI NOMINALI (mm)	60.2 x 62.2 x 540 (mm.) $\varnothing_1 \times \varnothing_2 \times$ lunghezza
ID QUALITY	SG060C01A0540AB -- COPERTURA BIANCA
PAPER COMPOSITION	CARTONE GRIGIO K300
INTERNAL BOND ID	SG-30T

VARIABILI	RILEVAZIONI MEDIE	TOLLERANZE	NORMATIVA DI REFERIMENTO
DIAMETRO INT. (mm)	60,3	-0,1 +0,2	UNI 10328-5
DIAMETRO EST. (mm)	62,2	-0,1 +0,2	UNI 10328-5
PESO (gr/m)	137	$\pm 5 \%$	TILSA PC 02
UMIDITA' (%)	8	$\pm 1,0$	UNI 10328-4
CRASH TEST (daN/50 mm)	51	- 10 %	UNI 10328-7
LUNGHEZZA (mm)	541	$\pm 0,3$	UNI 10328-5
TOLLERANZA PER LUNGHEZZE < 1000 mm. : $\pm 2$ mm.			(SOLO PER TUBI SPIRALE) (SE RICHIESTA DAL CLIENTE)

- Le informazioni riportate nella seguente scheda hanno validità soltanto in fase di primo utilizzo del prodotto.
- Il prodotto finito deve essere immagazzinato in ambienti chiusi (preferibilmente a temperature non inferiori ai 10 °C e non superiori ai 35 °C).
- L'eventuale imballo deve essere conservato integro sino all'utilizzo del prodotto contenuto.....

DATA di EMISSIONE: 17/02/2012

DOCUMENTO  
A DISTRIBUZIONE  
NON CONTROLLATA